



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 00:12

Link do produktu: <https://pajm.pl/ur012gz02-kosa-akum-xgt-blDC-adt-aft-wg-2x40v-max-makita-p-25720.html>



UR012GZ02 Kosa akum. XGT BLDC, ADT, AFT, WG 2X40V MAX MAKITA

Cena brutto	3 284,47 zł
Cena netto	2 670,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	UR012GZ02
Kod producenta	UR012GZ02
Kod EAN	088381750400
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa wykasarka zasilana 2 akumulatorami Li-ion 40 V max XGT o mocy zbliżonej do kos spalinowych z silnikiem o pojemności 40 cm³
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- **Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)**
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3 stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Wyposażona w standardową osłonę narzędzia tnącego
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania resztek trawy z narzędzia tnącego (powolne, lewe obroty w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania 4 zębego noża tnącego o wymiarach 255 x 25,4 mm, 2 i 3 zębego noża tnącego o wymiarach 305 x 25,4 mm, 2 żyłkowej głowicy tnącej (o średnicy cięcia 480 mm) lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa (o średnicy cięcia 305 mm)
- Silnik umieszczony w górnej części urządzenia sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone do wyważenia urządzenia spalinowego
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

40 V max XGT

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:



2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah

Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym:

bieg 1: 0 - 3500 obr./min

bieg 2: 0 - 5000 obr./min

bieg 3: 0 - 6800 obr./min

Tryb ADT: 3500 - 6800 obr./min

Szerokość cięcia:

48 cm

Gwint wrzeciona:

M10 x 1,25 LH

Wymiary (długość całkowita):

1829 mm

Waga (EPTA):

8,0 - 9,3 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)