



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 00:13

Link do produktu: <https://pajm.pl/ur101cz-podkaszarka-akum-li-ion-zasilanie-z-pdc01-lub-pdc1200-makita-p-25725.html>



## UR101CZ Podkaszarka akum. LI-ION zasilanie z pdc01 lub pdc1200 MAKITA

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>1 727,27 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 404,29 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b> |
| Numer katalogowy | <b>UR101CZ</b>   |
| Kod producenta   | <b>UR101CZ</b>   |
| Kod EAN          | <b>088381893671</b>  |
| Producent        | <b>Makita</b>  |

### Opis produktu

- Akum. podkaszarka zaprojektowana do pracy z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1200 oraz PCD01
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- **Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)**
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3 stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego o wymiarach 230 x 25,4 mm, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa
- Silnik umieszczony z tyłu urządzenia sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone do wyważenia urządzenia spalinowego
- Klasa odporności IPX4
- Dostarczana bez jednostki zasilającej, akumulatorów i ładowarki

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

2 x 18 V

#### Typ akumulatorów:

Li-ion

#### Obsługiwane akumulatory:

2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah



---

**Prędkość obr. na biegu jałowym:**

**bieg 1:** 4600 obr./min

**bieg 2:** 5500 obr./min

**bieg 3:** 7000 obr./min

**Tryb ADT:** 3500 - 5500 obr./min

**Szerokość cięcia:**

**z głowicą żyłkową:** 43 cm

**Gwint wrzeciona:**

M10 x 1,25LH

**Standardowe narzędzie tnące:**

2-żyłk. głowica tnąca

2-zębny nóż tnący

głowica z nożami z tworzywa

**Wymiary (D x S x W):**

1820 mm

**Waga (EPTA):**

5,2 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku  
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)