



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 00:32

Link do produktu: <https://pajm.pl/weibang-wb486crb-wertykulator-spalinowy-47cm-silnik-briggsstratton-xr750-p-26043.html>



WEIBANG WB486CRB Wertykulator spalinowy 47cm silnik Briggs&Stratton XR750

Cena brutto	4 521,00 zł
Cena netto	3 675,61 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	WB486CRB_CE
Kod producenta	WB486CRB
Kod EAN	6942080945250
Producent	Weibang

Opis produktu

Wertykulator spalinowy Weibang WB486CRB wersja modelowa szara na 2026 rok (wersja czerwona do wyczerpania naszych zapasów magazynowych)

Wertykulator Weibang zapewniający moc 5 KM jest przeznaczony do pracy na powierzchni 3000 m² waży 56kg. Zapewnia odpowiednie dociśnięcie noży wertykulujących, dzięki czemu wertykulacja jest dokładniejsza i głębsza. Wertykulator spalinowy WB486CRB wyposażony został w łatwy do uruchomienia silnik Briggs&Stratton 750 Series, urządzenie robocze o szerokości 47 cm z 28 uchylnymi nożami, dzięki którym uderzenie w twarde przedmiot nie spowoduje uszkodzenia układu. Trwała, niezawodna konstrukcja duża wydajności pracy oraz najwyższej klasy komponenty stawiają wertykulator WB486CRB w czołówce maszyn dostępnych na rynku.

Wertykulatory spalinowe

Dzięki płynnie regulowanej głębokości roboczej z naszym wertykulatorem pozbędziesz się resztek trawy oraz mchu blokujących dopływ substancji odżywczych do korzeni traw, jednocześnie nacinając głębsze warstwy darni, powodując jej zdrowy i szybki wzrost.

Wertykulator - silnik Briggs and Stratton 750

- Duża wydajność oraz znakomite efekty wertykulacji
- Uchylny noże nacinające, zwiększające wytrzymałość maszyny, napędzane podwójnym paskiem
- Trwała niezawodna konstrukcja, malowana proszkowo obudowa
- Najwyższej klasy silnik Briggs&Stratton
- Łatwe sterowanie dzięki intuicyjnie umieszczonym dźwigniom

Zalety:

Sercem wertykulatora Weibang jest silnik B&S:

Który napędza masywny zespół roboczy z wahlowymi nożami:



Opcjonalnie można ten wertykulator doposażyć w noże do starej murawy:



Dane techniczne

Marka:	Weibang
Producent silnika:	Briggs & Stratton
Model silnika:	XR750
Pojemność silnika w cm ³	163
Moc użyteczna urządzenia:	3,7 kW
Szerokość robocza w mm :	467
Odstęp pomiędzy nożami w mm :	33
Maksymalna głębokość pracy w mm:	16
Ilość noży w sztukach	28
Typ noży	Wahliwe
Naped kół:	Tak - wymuszony pracą wałka roboczego
Rozmiar kół przód / tył w cm:	Brak danych ale około 20 / 20
Sposób przekazania napędu kół	Podwójny pasek
Sposób załączania noży	Dźwignią
Maksymalna prędkość obrotowa noży obr/min	1250



Łożyska kół:	Tak
Materiał obudowy:	Stal
Regulacja wysokości pracy:	Tak
Kosz pojemność w litrach:	Brak
Materiał kosza:	Nie dotyczy
Waga w kg:	55,3
Poziom nateżenia hałasu	99 db
Zalecana max powierzchnia robocza m ²	3000
Wymiary opakowania w mm	730x730x810

Dane techniczne silnika

Duże osiągi i większa trwałość.

Silnik Briggs & Stratton XR750 to jednocylindrowy, czterosurowy silnik spalinowy z poziomym wałkiem, o mocy 5 KM. Jest to solidna jednostka napędowa, która zapewnia wysoką wydajność i trwałość. Wyposażony w **tuleję żeliwną**, która zapewnia większą wytrzymałość i odporność na zużycie.

Silniki serii XR zostały zaprojektowane w technologii OHV (górnoszaworowej), który zapewnia wyższą moc i mniejsze zużycie paliwa. System ten umożliwia lepszy przepływ powietrza i paliwa przez silnik, co przyczynia się do zwiększenia jego wydajności. Może być używany w różnych zastosowaniach, takich jak: pompy wodne, glebogryzarki, wertykulatory, zacieraczki, agregaty prądotwórcze i wiele innych.

Dzięki swojej solidnej konstrukcji i wydajności, jest to idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnego silnika do wymagających zastosowań domowych i komercyjnych.

Producent	Briggs & Stratton
Typ silnika	1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy
Standard emisji spalin	Euro 5
Pojemność skokowa silnika w cm ³	163
Moc w kW	3,7
Moc w KM	5
Moment obrotowy	10,17 Nm przy 2600 obr/min
Tuleja cylindra	Zeliwo
Srednica cylindra x skok tłoka	68,0 x 45,0
Smarowanie	Rozbryzgowo
System filtracji powietrza	Podwójny filtr
Łożyskowanie	Tak podwójne łożyska kulowe
System rozruchu - rozrusznik	Ręczny - linką rewersyjną
Pojemność zbiornika paliwa w litrach	3,1
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	259 x 370 x 334 mm
Pojemność zbiornika paliwa w litrach	3,1
Pojemność miski olejowej w litrach	0,6
Waga netto w kg	13,2
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w mm	364 x 385 x 325

Silnik:



W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletne urządzenie, podane w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp,)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Podbita karta gwarancyjna
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

W skład dostawy nie wchodzi olej konieczny do pierwszego zalania urządzenia, można go dokupić wybierając z zakładki akcesoria na karcie produktu.

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym silnikiem, ale każdorazowo zalecamy olej od producenta silnika, tego urządzenia.

Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym urządzeniu jest podana w danych technicznych - zakładce dane techniczne silnika

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)