



Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 13:09

Link do produktu: <https://pajm.pl/weibang-wb506sc-ve-3w1-kosiarka-spalinowa-49cm-z-napedem-regulowanym-oraz-elektrycznym-rozruchem-silnik-loncin-1p65-p-25947.html>



WEIBANG WB506SC VE 3w1 Kosiarka spalinowa 49cm z napędem regulowanym oraz elektrycznym rozruchem silnik Loncin 1P65

Cena brutto	3 324,00 zł
Cena netto	2 702,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	WB506SCVE3IN1_CE
Kod producenta	WB506SC VE 3IN1
Kod EAN	5906434206092
Producent	Weibang

Opis produktu

Kosiarka z elektrycznym rozruchem Weibang WB506SC VE 3IN1 posiada spalinowy silnik o pojemności 166cm³, aby go uruchomić wystarczy nacisnąć czerwony przycisk na uchwycie. Kosiarka spalinowa Weibang WB506SC VE 3IN1 zbiera trawę do pojemnego kosza, może ją także mielić lub wyrzucać na bok za pomocą specjalnego deflektora. Kosiarka napędzana jest za pomocą 3 stopniowej przekładni.

Najważniejsze cechy:

- Silnik Loncin z elektryczny rozruchem
- Regulacja napędu - 3 stopnie
- Wytrzymała metalowa przekładnia
- 3 w 1 zbieranie do kosza, mulczowanie, wyrzut boczny
- Pojemny kosz ze wskaźnikiem napełnienia
- Agregat tnący - laweta kosiarki malowana proszkowo
- Podkładki cierne noża zabezpieczające wał przy uderzeniu w przeszkodę
- Składany uchwyt
- Łożyszkowane koła

Kosiarka w standardzie jest wyposażona w wyrzut boczny:

Wyjątkowo wytrzymałe, specjalnie skonstruowane wzmocnione łożyskowane koła

Opatentowana oś kół pozwala cieszyć się długą żywotnością i stabilnością kół:



Kosiarka wyposażona jest w wielostopniową regulację wysokości kierownicy operatora:



Dobrze dobrany silnik, oraz odpowiednio wyprofilowany deck koszący, zapewnia optymalne koszenie:



Konstruktorzy postarali się, żeby podczas przechowywania kosiarki, zajmowała jak najmniej miejsca, po spuszczeniu paliwa, i złożeniu rączek kosiarkę można przechowywać w pionie:



Ten model jest wyposażony w elektryczny rozrusznik dla wygody użytkownika, zasilany wymiennym akumulatorem Li-On, który jest wyposażony we wskaźnik naładowania:



Który uruchamiamy za pomocą wygodnego włącznika:



Ten model ma w zestawie zaślepkę do mulczowania



8 - stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia jest wykonana bardzo dobrze:



Model ten wyposażony jest w 3-stopniową regulację prędkości jazdy :



Czytaj więcej



Dane techniczne

Marka:	Weibang
Producent silnika:	Loncin
Model silnika:	1P65
Pojemność silnika w cm ³	166
Moc użyteczna urządzenia:	2,5 kW
Szerokość robocza w cm (szerokość cięcia):	49,2
Typ ostrza tnącego:	Nóż mulczująco-zbierający
Ilość ostrzy tnących:	1
Mocowanie ostrza tnącego:	Piasta z podkładkami ciernymi zabezpieczająca wał przed skrzywieniem
Napęd kół:	Tak kół tylnych z regulacją 3 stopniową
Sposób przekazania napędu	Pasek
Rozmiar kół przód / tył:	20 cm / 22,5 cm
Łożyska kół:	Tak
Materiał obudowy:	Stal
Regulacja wysokości koszenia:	Centralna 8 stopni
Zakres regulacji wysokości koszenia w mm:	20-70
Kosz pojemność w litrach:	60
Materiał kosza:	Polipropylen ze wskazaniem napełnienia
Funkcje w standardzie:	Zbieranie do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie
Funkcje opcjonalne:	Czyszczenie trawy z mchu za pomocą opcjonalnego noża do aeracji/czyszczenia, zbieranie liści
Waga netto w kg:	43
Poziom natężenia hałasu	96 db
Zalecana max powierzchnia robocza m ²	1000
Wymiary opakowania w mm	990x570x470

Dane techniczne silnika

Cechy:

Lekka i zwarta konstrukcja, łatwa obsługa.

Automatyczne ssanie, łatwy rozruch w niskiej temperaturze.

Uszczelniacz wysokiej jakości - brak wycieków.

Wysoko umieszczony przętowy wskaźnik poziomu oleju, umożliwiający łatwą kontrolę i dolewanie oleju.

Producent	Loncin
Model silnika:	LP65FE-1
Typ silnika	1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy
Standard emisji spalin	Euro 5
Pojemność skokowa silnika w cm³	166
Max moc silnika stara norma przeliczania*	5,0 KM / 3,7 kW przy 3600 obr/min
Max moc silnika nowa norma przeliczania*	3,94 KM / 2,9 kW przy 3600 obr/min
Moment obrotowy	9.5 N.m / przy 2500 obr/min
Średnica cylindra x skok tłoka	65mm×50mm
Smarowanie	Rozbryzgowo
System filtracji powietrza	Filtr papierowy
System rozruchu	Rozruch ręczny linką rewersyjną lub elektryczny z



Ssanie	akumulatora Li-On
Pojemność miski olejowej w litrach	Automatyczne
Pojemność zbiornika paliwa w litrach	0,5
Waga netto w kg	1
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w mm	9
	385×340×250

* Aktualna norma przeliczania mocy silnika jest przeprowadzana z założonym tłumikiem oraz filtrem powietrza, dlatego też aktualnie podawane moce silnika są niższe niż poprzednio podawane, silniki się nie zmieniły.

Silnik (zdjęcie poglądowe):



W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletne urządzenie, podane w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Podbita karta gwarancyjna
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

W skład dostawy nie wchodzi olej konieczny do pierwszego zalania urządzenia, można go dokupić wybierając z zakładki akcesoria na karcie produktu.

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, Każdy typ / rodzaj / firma oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym silnikiem, ale każdorazowo zalecamy olej firmy producenta silnika, tego urządzenia.

Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym urządzeniu jest podana w danych technicznych - zakładce dane techniczne silnika

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy



do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)