



Dane aktualne na dzień: 23-05-2025 15:26

Link do produktu: <https://pajm.pl/x146r-kosiarka-samojezdna-traktorek-z-koszem-john-deere-92cm-silnik-160-km-briggsstratton-x-146-r-gratisy-nowosc-2018-roku-p-9166.html>



## X146R Kosiarka samojezdna (traktorek) z koszem JOHN DEERE 92cm silnik 16.0 K.M Briggs&Stratton X 146 R + GRATISY\* Nowość 2018 roku

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b>                                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera</b> |
| Numer katalogowy | <b>X146R</b>                                                                                                    |
| Kod producenta   | <b>X146R</b>                                                                                                    |
| Producent        | <b>John Deere</b>                                                                                               |

### Opis produktu

**PONIŻSZY OPIS I ZDJĘCIA DOTYCZĄ KOSIARKI SAMOJEZDNEJ X135R, ZAKTUALIZOWANE INFORMACJE DOTYCZĄCEGO NOWEGO PRODUKTU X146R UMIEŚCIMY PO OGŁOSZENIU TYCH INFORMACJI PRZEZ FIRMĘ JOHN DEERE, PRODUKT BĘDZIE DOSTĘPNY W NASZYCH SALONACH SPRZEDAŻY W SEZONIE 2018**

Model X135R jest podstawowej klasy kosiarką samojezdną z tylnym systemem zbierającym. Łączy niezawodność, wytrzymałość i moc w każdym aspekcie swojej konstrukcji – od spawanej ramy stalowej po oś przednią z żeliwa. Zautomatyzowany tylny system zbierający zapewnia perfekcyjne rezultaty koszenia w mniejszych ogrodach. Obsługa kosiarki jest prosta dzięki zastosowaniu ergonomicznego stanowiska operatora, wysokiej jakości reflektorów i płynnej regulacji prędkości jazdy. To trafiony wybór. Łatwa obsługa. Łatwa konserwacja. Kosiarka samojezdna X135R.

Silnik (typ/pojemność) Briggs&Stratton Intek 7160 / 656 cm<sup>3</sup>

Silnik (cylindry) **2 cylindry, tuleja żeliwna, smarowanie ciśnieniowe**

Moc silnika dane wg. starej normy 16.0 K.M

Moc silnika dane wg. nowej normy SAE J1940 31,60 Nm przy 3600 obr/min

Spalanie w zależności od obciążenia w litrach/h przy obrotach 3600rpm 100%/6,36 75%/4,33 50%/3,24 25%/2,59

Moc znamionowa (kW/min-1) 10,8 kW / 3150 min-1

Rozruch elektryczny

Pojemność zbiornika paliwa Brak danych

Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa

Rodzaj oleju SAE30 (10W30)

Przekładnia napędowa Hydrostat Tuff Torq

Ilość biegów napędu 1 w przód 0-8.9 km/h / 1 w tył 0-5,1 km/h

Oś skrętna (materiał) żeliwna

Szerokość koszenia (cm) 92 cm

Wysokość koszenia (mm) 25-89 mm

Dysza do mycia agregatu Tak

Cięcie na wstecznym biegu Tak

Deflektor -

Kosz / pojemność kosza Tak / 300L

Zaślepka mieląca opcja

Koła (przód/tył) 15" x 6.00-6" / 18" x 8.50-8"

Promień skrętu 46cm

Reflektory przednie Tak

Zaczep tylny Tak



---

Waga (około) 233 kg

#### ZALETY:

Sprawdzony w wielu maszynach 2- cylindrowy silnik, smarowany ciśnieniowo z żeliwnymi tulejami Briggs&Stratton SERIA 7180 INTEK

Dwucylindrowy silnik o mocy 16KM zapewnia mnóstwo mocy i momentu obrotowego umożliwiając pracę kosiarki w trudnych warunkach rozdrabniania, koszenia i zbierania skoszonej trawy do zbiornika.

Konstrukcja cylindrów silnika V-twin zapewnia większy moment obrotowy, niższy poziom drgań oraz niski poziom hałasu.

Elektroniczny układ rozruchowy pozwala szybko uruchomić maszynę.

Żeliwne cylindry umożliwiają uzyskanie dłuższego okresu eksploatacji silnika.

Górne zawory zapewniają doskonałą moc oraz ekonomiczne zużycie paliwa.

Smarowanie wymuszone oraz filtr oleju zapewniają czystość wydłużającą czas eksploatacji silnika oraz okres między wymianami oleju.

Smarowanie wymuszone jest również bardziej efektywne w czasie pracy na terenie pochyłym.

Zdjęcie poniższe przedstawia bliźniaczy model 7220

Sprawdzony silnik w którym zastosowano wysokiej jakości filtr powietrza, spuszczenie oleju silnikowego nie wymaga użycia żadnych narzędzi, co ułatwia wymianę oleju,.

Filtry paliwa i oleju silnikowego zapewniają bezproblemowe działanie. Oba są umiejscowione w łatwo dostępnych miejscach. Zawór spustowy oleju silnikowego nie wymagający żadnych narzędzi jest łatwo dostępny i prosty w obsłudze.

Aktualnie produkowane modele są dostarczane bez przedniego zderzaka, ale z wyższym siedziskiem:

Pokrywa silnika w traktorach JD jest odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego (UV) JD Loy, wyposażona została w światła przednie zapewniające dobrą widoczność

Pokrywa silnika wykonana jest z formowanego wtryskowo tworzywa polimerowego JD Loy odpornego na działanie promieniowania UV:

Materiał JD Loy jest wytrzymały i trwały.

Jest również odporny na wgniecenia oraz rdzę

Jest barwiony w masie, co zapewnia mu dobry wygląd przez długi czas.

Odporny na promieniowanie UV materiał nie blaknie.

Otworki po bokach pokrywy silnika przepuszczają wystarczającą ilość powietrza, zapewniając efektywne chłodzenie przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu hałasu.

Dwa światła przednie umożliwiają prawidłowe oświetlenie w czasie jazdy nocą.

Pedały napędu hydrostatycznego/automatycznego

Pedał przyspieszenia, taki sam jak w samochodach, zapewnia bezstopniową regulację prędkości jazdy i najwyższą wygodę operatora.

Pedały mają różny kształt i charakterystykę ruchu, co ułatwia ich rozróżnienie oraz zwiększa bezpieczeństwo.

W każdym modelu zastosowano odpowiednią przekładnię w zależności od wielkości opon tylnych i wymagań co do wydajności ciągnika, aby zapewnić doskonałą wydajność i niezawodność:

Przekładnia napędu hydrostatycznego/automatycznego

Napęd hydrostatyczny/automatyczny Kanzaki® Tuff Torq® zapewnia bezstopniową regulację prędkości jazdy i sprawia, że zmiana kierunku jazdy jest niezwykle prosta.



---

Kanzaki to zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych nazwa handlowa należąca do firmy Kanzaki Kokyukoki Manufacturing.  
Tuff Torq to zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych nazwa handlowa należąca do firmy Tuff Torq Corporation.

Solidna, jednoczęściowa rama

Trwała, jednoczęściowa, spawana rama wykonana jest ze stali o grubości 2,7 mm (0.105 cali):  
Spawana z wykorzystaniem robotów spawalniczych rama o pełnej długości posiada wytrzymałe, stalowe szyny zwiększające jej trwałość i wydłużające czas eksploatacji.  
Jednoczęściowa platforma błotnika przykręcona jest do ramy.

Agregat 92 cm wzmocniony napęd z pasem klinowym

Innowacyjna konstrukcja agregatu 92 cm (36 cali) Edge™ z tylnym wyrzutem łączy najlepsze funkcje zapewniające niezawodność oraz najwyższą wydajność w czasie koszenia i zbierania trawy i liści:

Agregat koszący wytłoczony jest ze stali o grubości 2,7 mm (0.105 cali), dzięki czemu posiada nadające mu estetyczny wygląd, regularne kształty oraz doskonałą wydajność.  
Brak bocznej rynny wyrzutowej oznacza, że kosiarka ta może przycinać po obu stronach, dzięki czemu zapewnia wysoką wydajność i wygodę korzystania.  
Niewielkie gabaryty, umożliwiające przechowywanie maszyny na niewielkiej powierzchni, stanowią dodatkowe udogodnienie.  
Standardowy pas klinowy oraz ostrza o konstrukcji niesynchronizowanej zapewniają najwyższą niezawodność oraz stabilną pracę.  
Przesunięcie ostrzy umożliwia ich zachodzenie na siebie oraz wykorzystanie standardowego pasa klinowego.  
Ostrza wykonują czyste cięcia i nie stykają się ze sobą.  
Wzmocniony pas klinowy oraz duże sprężynowe, napinające koło pasowe przekazują moc do ostrzy kosiarki wydajnie i niezawodnie.  
Regulacja wysokości koszenia w przedziałach co 0,64 cm (1/4 cali) umożliwia zapewnienie optymalnych parametrów koszenia.  
Układ poziomowania agregatu z mechanizmem szybkiej regulacji sprawia, że prawidłowe ustawienie agregatu jest niezwykle proste.

Agregat koszący 92 cm (36 cali) (widok od spodu)      Wyprofilowany agregat oraz ostrze wyrzutowe

Spód agregatu jest wyprofilowany i pozbawiony nierówności, co gwarantuje optymalne cięcie oraz wydajne zbieranie trawy do koszy:

Ścięta trawa przemieszczana jest bez przeszkód wokół agregatu i przez rurę wyrzutową do kosza.  
Konstrukcja taka minimalizuje odkładanie się fragmentów trawy, co zapewnia wysoką wydajność i proste czyszczenie.  
Specjalne ostrza wyrzutowe (wyposażenie standardowe) posiadają szeroką łopatkę, która wydmuchuje ściętą trawę do rury wyrzutowej, a z niej do kosza.  
Kosiarka jest w stanie wypelnąć kosz 300 l dużą ilością ściętej trawy i/lub liści.

Pierwszym elementem zapewniającym wyjątkową wydajność koszenia i zbierania jest agregat koszący o głębokiej konstrukcji. Głębokość agregatu to 100 mm (3.9 cali) z przodu, a w obszarze od przodu do tyłu jest jeszcze głębszy w celu zapewnienia bezproblemowego przemieszczania ściętej trawy do rury wyrzutowej.

Złącze wodne do mycia agregatu

Agregat koszący wyposażony jest w przyłącze wodne. Przyłącze można wykorzystać do doprowadzenia wody do spodniej części agregatu w celu ułatwienia czyszczenia po koszeniu:

Przyłącze wodne umożliwia podłączenie szybkozłączki węża ogrodowego.

Aby wyczyścić kosiarkę, należy podłączyć wąż ogrodowy i ją uruchomić.

Za pomocą przyłącza wodnego można wyczyścić spodnią część agregatu oraz rurę wyrzutową.

Czyszczenie z wykorzystaniem przyłącza wodnego jest najbardziej wydajne, jeżeli zostanie wykonane bezpośrednio po zakończeniu koszenia.

Włączenie kosiarki, gdy przepływa przez nią woda pozwala usunąć fragmenty ściętej trawy.

Korzystanie z przyłącza wodnego do czyszczenia kosiarki zapobiega odkładaniu się ściętego materiału, który może obniżyć wydajność w czasie następnego koszenia.

Złącze węża ogrodowego odpowiednie do posiadanego węża można zakupić w lokalnym sklepie.

Opcjonalny tylny odrzutnik



Zmiana kosza na opcjonalny tylny odrzutnik jest bardzo prosta:  
Montaż nie wymaga użycia narzędzi  
Odrzuca skoszoną trawę równo za kosiarką.

Opcjonalna zaślepka mulczująca (na ilustracji pokazano typową zaślepkę mulczującą, a nie model BG20698)

Zmiana kosza na opcjonalną zaślepkę mulczującą jest bardzo prosta:  
Jeżeli nie ma potrzeby zbierania ściętej trawy i liści, można skorzystać z zaślepki mulczującej i ostrzy do mulczowania.  
Zdejmowanie tylnego kosza i zakładanie w jego miejsce zaślepki mulczującej jest bardzo proste.  
Zaślepka zamyka otwór na spodzie agregatu, tak więc trawa nie może przesunąć się do rury wyrzutowej.  
Specjalne ostrza do mulczowania optymalizują wydajność całego procesu.  
Ostrza do mulczowania zapewniają również doskonałą wydajność w połączeniu z tylnym odrzutnikiem wyrzutowym oraz dobrą wydajność w czasie zbierania ściętej trawy. W przypadku zbioru w trudnych warunkach lub gdy trawa jest mokra, zachowanie optymalnej wydajności może wymagać ponownego złożenia standardowych ostrzy.

Kosz o pojemności 300l

Montowany z tyłu kosz o dużej pojemności sprawia, że zbieranie ściętej trawy i liści jest niezwykle proste. Montaż z tyłu zapewnia doskonałą sterowność maszyny podczas koszenia.  
Kosz o pojemności 300 l pozwala na wydłużenie czasu między kolejnym opróżnianiem kosza. Kosz bardzo łatwo opróżnić bez konieczności wstawania z fotela operatora.  
Trwałe, plastikowe dno kosza gwarantuje długi okres eksploatacji, nawet w trudniejszych warunkach.  
W modelu X155R dodatkowa warstwa materiału wokół kosza ogranicza hałas oraz kieruje kurz i inne zanieczyszczenia na podłoże, a nie w kierunku operatora. W modelach X135R funkcja ograniczenia hałasu nie jest potrzebna, dlatego modele te nie są wyposażone w takie rozwiązanie.

Czujnik napełnienia kosza i kontrolka pełnego kosza na desce rozdzielczej kosiarki samojezdnej.

Gdy kosz jest pełny na desce rozdzielczej zapala się kontrolka oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy informujący operatora o konieczności wyłączenia agregatu.  
Jeżeli w koszu znajduje się wystarczająca ilość materiału, aby aktywować czujnik, na desce rozdzielczej zapala się kontrolka pełnego kosza oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy.  
Rozwiązanie to ogranicza ryzyko zapchania układu.  
Gdy w koszu znajduje się wystarczająca ilość materiału, aktywuje się czujnik napełnienia kosza, co powoduje zapalenie się kontrolki pełnego kosza oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Prosty w opróżnianiu kosz 300 l

Regulowany zatrask kosza

Kosz można opróżnić poprzez pociągnięcie, a następnie pchnięcie dźwigni kosza. Korzystając z długiej dźwigni, pociągnąć z siłą większą niż siła sprężyny zatrasku kosza i obrócić kosz w górę.  
Zatrask kosza można w łatwy sposób wyregulować zgodnie z preferencjami operatora i warunkami.  
Sprężyna może być zaczepiona w jednym z trzech otworów.  
Nierówny lub górzysty teren wymaga ustawienia większej siły zatrasku.

Przedni wspornik kosza

Standardowy zaczep do osprzętu

Kosz łatwo jest zdjąć z kosiarki samojezdnej poprzez podniesienie tylnej części kosza o 25° lub około 13 cm (5 cali) za pomocą tylnej dźwigni, a następnie zdjęcie kosza pionowo z zaczepów we wspornikach mocujących za pomocą obu dźwigni.  
Do wykonania regulacji nie są potrzebne jakiegokolwiek narzędzia.  
Brak części wymagających rozłączenia.

Po zdjęciu kosza dostępne są dodatkowe funkcje kosiarki samojezdnej, takie jak:  
Opcjonalny tylny deflektor  
Opcjonalna zaślepka mulczująca  
Tylny zaczep narzędzi  
Dźwignia zwalniająca trybu holowania

Przełącznik blokujący obecności kosza

Licznik motogodzin

Po zdjęciu kosza, przełącznik blokujący uniemożliwia uruchomienie agregatu koszącego, jeżeli w jego miejsce nie zostanie założony tylny deflektor lub zaślepka mulczująca. Mimo to, silnik kosiarki samojezdnej nie zostanie wyłączony, możliwe jest również korzystanie z zaczepu tylnego.

Licznik godzin pracy z funkcją przypominania o czynnościach obsługowych  
Licznik godzin pracy z funkcją przypominania o czynnościach obsługowych jest funkcją, której zadaniem jest zapewnienie wygodnej i prawidłowej obsługi kosiarki samojezdnej i agregatu koszącego:



Licznik godzin wyświetla aktualną liczbę godzin pracy silnika.

Funkcja przypominania o czynnościach obsługowych informuje o nadejściu terminu smarowania lub serwisowania kosiarki/silnika.

Jeżeli silnik wymaga czynności obsługowych, kontrolka funkcji przypominania o czynnościach obsługowych będzie migać przez jedną godzinę.

Należy przestrzegać harmonogramu obsługi serwisowej podanego w instrukcji obsługi.

Pokrywa silnika podniesiona w celu ułatwienia dostępu do ważnych punktów wymagających obsługi.

Czujnik zamknięcia pokrywy silnika nie pozwala na uruchomienie silnika z podniesioną pokrywą.

Stanowisko operatora zaprojektowano z myślą o wygodzie

Stanowisko operatora zaprojektowano z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu wygody, a więc wszystkie elementy sterujące znajdują się w dogodnych miejscach i są łatwe w obsłudze. Obsługa kosiarki samojezdnej jest przyjemniejsza, mniej męcząca oraz bezpieczniejsza.

Aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo operatora, obszary pod stopami wyłożone są gumowymi matami antypoślizgowymi tłumiącymi drgania.

Kierownica i panel przyrządów

Pedał hamulca oraz blokada hamulca postojowego

Kierownica w wersji deluxe zapewnia wysoką wygodę oraz kontrolę nad pojazdem. Średnica kierownicy to:

30,5 cm (12") w modelu X135R

35,6 cm (14") w modelu X155R

Elementy sterujące umieszczone są w wygodnej i łatwo dostępnej lokalizacji. Są również oznaczone kolorami, aby ułatwić ich rozróżnienie. Przełącznik stacyjki znajduje się na desce rozdzielczej i sprawia, że uruchamianie pojazdu jest niezwykle proste.

Przełączniki blokujące zaprojektowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora i osób postronnych. Operator musi siedzieć w fotelu, aby uruchomić kosiarkę samojezdną. Uruchomienie silnika wymaga wciśnięcia pedału hamulca lub zaciągnięcia hamulca postojowego.

Fotel

Fotel operatora wyposażono w wyższe oparcie, zapewniające doskonałą wygodę. Zalety wygodnego fotela stają się szczególnie odczuwalne w czasie koszenia przez długi czas.

Fotel można przechylić do przodu w celu zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zapewnienia łatwego dostępu do zbiornika paliwa.

Sprężyny fotela zapewniają płynną jazdę

Sprężyny amortyzują wstrząsy na wybojach i zapewniają płynną jazdę.

Fotel można przesuwac w przód i w tył, gdy siedzi w nim operator w zakresie 140 mm (5,5 in.) oraz ustawiać w 10 różnych pozycjach.

Uchwyt na kubek i schowek ( model X135R)

Uchwyt na kubek i schowek z pokrywą ( model X155R)

Uchwyt na kubek oraz schowek znajdują się na prawym błotniku i jeszcze bardziej zwiększają wygodę operatora. Schowek w modelu X155R wyposażony jest w pokrywę, która chroni jego zawartość przed działaniem czynników atmosferycznych.

Oś przednia i zwrotnica koła

Wykonana z żeliwa oś przednia jest odporna na wyginanie:

Układ kierowniczy podobny do układów stosowanych w branży motoryzacyjnej, z przekładnią kierowniczą ślimakową i zębatkową oraz z podwójnym drążkiem kierowniczym wzdłużnym jest trwały, a skręcanie pojazdem wymaga niewielkiego wysiłku.

Smarowniczkę umożliwiają regularne smarowanie pozwalające zachować sprawność układu kierowniczego i minimalizujące zużycie.

Duże ośki przednich kół o średnicy 1,9 cm (0.75") zapewniają wysoką trwałość układu.

Przełącznik umożliwiający koszenie przy jeździe wstecz.

Zdecydowanie nie zaleca się koszenia w czasie jazdy do tyłu.

Jeżeli operator uznał, że konieczne jest koszenie (lub praca innym narzędziem) w czasie cofania, powinien najpierw całkowicie zatrzymać kosiarkę samojezdną i spojrzeć do tyłu, aby upewnić się, że nie ma tam osób postronnych. Następnie operator powinien wcisnąć przełącznik pod siedzeniem umożliwiający koszenie przy jeździe wstecz. Przełącznik umożliwiający koszenie przy jeździe wstecz należy wcisnąć w położeniu pracy narzędzi w czasie cofania, w chwili przestawienia dźwigni biegów na jazdę do tyłu (w modelach z przekładnią automatyczną, w czasie wciśnięcia pedału jazdy do tyłu).

Operator następnie może zwolnić przycisk, a kosiarka nadal będzie pracować, jadąc jednocześnie do tyłu oraz po ponownym rozpoczęciu jazdy do przodu. Tę procedurę trzeba powtarzać za każdym razem, gdy operator zdecyduje się kosić w czasie cofania. Jeżeli wał odbioru mocy (WOM) jest włączony, a operator przestawi dźwignię na jazdę do tyłu lub wciśnie pedał jazdy



do tyłu przed wciśnięciem przełącznika pod siedzeniem umożliwiającego koszenie przy jeździe wstecz, zapłon silnika zostanie wyłączony. Silnik zatrzyma się, chyba że operator wciśnie przełącznik pod siedzeniem umożliwiający koszenie przy jeździe wstecz lub przestanie jechać do tyłu.

Jeżeli silnik zostanie zatrzymany, to aby go ponownie uruchomić, operator musi przestawić przełącznik włączania WOM lub dźwignię w położenie wyłączenia, wcisnąć pedał hamulca i włączyć stacyjkę.

Możliwość doposażenia Twojego traktorka w wiele przydatnych akcesoriów, których ceny podajemy na podstawie zapytania e-mailowego, jeśli Jesteś zainteresowany zakupem doposażenia wyślij nam zapytanie (poniższe zdjęcie jest przykładowe, i nie oznacza że każdy z pokazanych asortymentów dodatkowych będzie współpracował z tym modelem kosiarki samojezdnej):

Przyczepka:

Uchylna konstrukcja umożliwia łatwy i wygodny wysyp materiałów

Pompowane opony o doskonałej przyczepności

Pług lemieszowy

Łatwy montaż z systemem szybkiej wymiany

Ustawianie pod kątem w lewo lub w prawo

Płozy

Gumowa listwa:

Szczotka zamiatająca

Układ szybkiej regulacji

Łatwy montaż

Szczotka z podwójnym włosiem jest wyposażona w zbiornik na nieczystości

Montowane w górnej części pokrętło regulacji wysokości:

Czy tak będziesz wyglądał na Swojej nowej kosiarce samojezdnej?:

#### **W SKŁAD DOSTAWY WCHODZĄ:**

**1 x Traktorek - informujemy że w związku z ciągłymi zmianami konstrukcyjnymi produkt może nieznacznie się różnić od prezentowanego,**

**\*Numer katalogowy produkty jest numerem obowiązującym na dzień stworzenia tej oferty, każda zmiana produkcyjna zmienia ten numer,**

**symbol - model pozostaje bez zmian.**

**1 x Instrukcja po polsku**

**1 x Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji**

**\*GRATISY - Uruchomienie i dostawa oraz 1 x gratis (do wyboru) pokazany na karcie produktu pod zdjęciem głównym ( o ile jest tam umieszczony):**

**(Dostawa GRATIS, nie obowiązuje dla produktów będących w promocji, dla takich produktów obowiązują warunki z poniższej zakładki TRANSPORT)**

**Traktorek zostanie zalany i uruchomiony przed dostawą lub wysyłką (w zależności od wybranej formy dostawy).**

**Dostawa naszym transportem w promieniu do 200 km od siedziby naszej firmy w Radomiu.**

**Dostarczony naszym transportem traktorek będzie przed dostawą złożony, sprawdzony i uruchomiony przez nasz personel.**

**W przypadku dostawy firmą transportową, do przesyłki dołożymy olej konieczny do pierwszego uruchomienia, o ile będzie to konieczne (niektóre firmy dostarczają do nas już zalane - gotowe do uruchomienia traktorki)**

**\*GRATISY - dodatkowo w ramach kampanii promocyjnej do każdego traktorka serii 100 i 300 będą dodawane:**

**Produkty te będą fakturowane po 1zł brutto.**

#### **TRANSPORT:**

**1) W odległości do 50 km od siedziby naszej firmy w Radomiu dowozimy naszym transportem.**

**2) W odległości do 250 km koszt dostawy 2 zł/km od różnicy pomiędzy 50-250km.**



---

(np. odległość od siedziby naszej firmy 160 km- koszt dostawy wyniesie 220zł)

3) W odległości powyżej 250 km koszt ustalany indywidualnie, na podstawie wyceny firmy transportowej. Orientacyjny koszt takiej dostawy to 200zł brutto + 1 zł brutto za każdy kilometr.

(np. odległość od siedziby naszej firmy 300 km- koszt dostawy wyniesie  $200+300=500$ zł)

Istnieje również możliwość wysłania wskazaną firmą transportową na koszt odbiorcy

#### **PŁATNOŚĆ:**

Płatność za pobraniem ( przy odbiorze produktu) jest tylko możliwa przy dostawie za pośrednictwem naszej firmy, przy dostawie firmą transportową obowiązuje płatność z góry

#### **TERMIN DOSTAWY:**

Jeśli produkt mamy w magazynie ( stan magazynowy jest większy od 0) produkt dostarczymy zgodnie z terminem podanym przy opcji dostawy.

Traktorki które mamy na stanie magazynowym zawsze są sprzedawane w pierwszej kolejności z ekspozycji\*.

\*Powyższe nie dotyczy dostawy za pośrednictwem firmy transportowej, w takiej sytuacji konieczne jest wysłanie produktu na oryginalnej palecie, jeśli produkt będzie dostępny tylko na ekspozycji będziemy musieli go zamówić u importera, chyba że będziemy mieli możliwość jego ponownego poprawnego zapakowania.

Jeśli produktu nie ma w magazynie czas dostawy może wynieść od 7 do 45 dni (w zależności od producenta) , o terminie poinformujemy po uzyskaniu takiej informacji od importera.

Jeśli chcesz znać termin dostawy przed zakupem skontaktuj się z nami, ustalimy go i Ci podamy.

#### **GWARANCJA:**

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

#### **GWARANCJA SILNIK:**

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zastosowanie komercyjne 1 rok

**PAJM** Radom / Wierzbica  
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu  
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia