

Link do produktu: <https://pajm.pl/zv250prd-zageszczarka-rewersyjna-hitachi-z-silnikiem-yanmar-38-kn-270kg-zv-250pr-d-p-1946.html>

ZV250PRD ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA HITACHI Z SILNIKIEM YANMAR (38 KN, 270KG) ZV-250PR- D

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	ZV250PRD
Kod producenta	ZV250PRD
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

ZV250PRD ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA HITACHI Z SILNIKIEM YANMAR (38 KN, 270KG) ZV-250PR-D

Zagęszczarki rewersyjne HITACHI serii ZV-PR to połączenie doskonałego „design-u”, wydajności oraz **JAPOŃSKIEJ** jakości wykonania poszczególnych detali. Wszystkie elementy są wykonane z najwyższą starannością z myślą o wieloletnim użytkowaniu w najcięższych warunkach.

ZALETY:

Uniwersalna zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zgęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyposażona w profesjonalny silnik diesla firmy YANMAR L48N.

Wyposażona w licznik motogodzin, dla lepszej kontroli pracy urządzenia.

Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie placów, dróg, parkingów, wszystkich innych miejsc gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zgęszczającego np. walca.

DANE TECHNICZNE:

Model ZV-250PR-d
Typ zagęszczarka rewersyjna
Waga 270 kg
Siła wymuszająca 38 kN
Częstotliwość wibracji 70 Hz
Wymiary płyty 500 x 700 mm
Silnik Yanmar L48N
Typ silnika Diesel, chłodzony powietrzem
Moc max 3,1 kW (4,1 KM) / 3600 obr-1
Wymiary maszyny (dł x szer x wys) 850 x 500 x 1250 mm

DANE TECHNICZNE SILNIKA:

Model silnika L48N
Typ 4-suwowy, pionowy cylinder, chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny
Liczba cylindrów 1
Prędkość obrotowa silnika (rpm (min -1)) 3600 3000
Moc (kW [PS]) 3,1 [4,2] 2,8 [3,8]

Maksymalna moc wyjściowa
Prędkość obrotowa silnika (rpm (min -1)) 3600 3000
Wyjście / Eng. Prędkość (kW [PS]) 3,5 [4,7] 3,1 [4,2]
Waga (na sucho) 27,0
System chłodzenia Powietrze tłoczone przez wentylator sprzęgła
System smarowania Wymuszony lubrication z Trochoid Pump
Uruchamianie systemu Starter ręczny
Wymiary
Długość całkowita (L) (mm) 332
Całkowita szerokość (W) (mm) 384
Wysokość całkowita (H) (mm) 417
System smarowania
Dispstick Upper Limit (mm) 0,80
Dispstick Dolna granica (w litrach) 0,55
Olej pojemność zbiornika paliwa (w litrach) 2,4
Średnica x skok tłoka (mm) $\Phi 70 \times 57$
Pojemność (w litrach) 0,219

W skład dostawy wchodzi:

- **Zagęszczarka**
- **Maszyna jest fabrycznie uruchomiona i sprawdzona przed sprzedażą**
- **Instrukcja po polsku**
- **Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji**

GWARANCJA ZAGĘSZCZARKA:

- **Zakup konsumencki 1 rok**
- **Zakup na firmę 1 rok**

GWARANCJA SILNIK:

- **Zakup konsumencki 1 rok**
- **Zakup na firmę 1 rok**

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 3 year warranty)

-UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ

KUPUJ OD NAJLEPSZYCH NA TEJ AUKCJI KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :